

Eurol Protence 5W-30 GN II

Ulei de motor 100% sintetic

Numărul articolului E100255 Versiune 6.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Protence 5W-30 GN II este un ulei complet sintetic pentru utilizare în motoarele pe benzină ale autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare. Acest ulei poate fi utilizat fără probleme în mașinile cu catalizator, turbo și injecție directă, acolo unde sunt prescrise Dexos 1 Gen 2, API SN (dar și SJ, SL și SM) sau ILSAC GF-5 (dar și GF-2, -3 și -4).

Eurol Protence 5W-30 GN II, care îndeplinește specificația GM Dexos 1 Gen 2, oferă motoarelor GM/Opel protecție suplimentară împotriva LSPI (Low Speed Preignition). LSPI este un fenomen care apare la viteze mici în motoarele mici cu o putere relativ mare. Consecința este că motorul începe să bată.

Eurol Protence 5W-30 GN II oferă o protecție superioară împotriva oxidării și depunerilor și previne formarea de nămol și rășini. De asemenea, uleiul îndeplinește cele mai înalte cerințe americane privind protecția împotriva uzurii, așa cum sunt descrise în 2015.

Eurol Protence 5W-30 GN II oferă economii de combustibil îmbunătățite, chiar și pe termen lung, ceea ce duce la emisii mai reduse. De asemenea, poate fi utilizat în motoare care funcționează pe benzină cu maximum 85% etanol (E85).

Eurol Protence 5W-30 GN II poate fi utilizat și acolo unde este prescris GM dexos 1. Eurol Protence 5W-30 GN II este, de asemenea, potrivit pentru cele mai moderne vehicule hibride, cum ar fi Toyota, Honda și Lexus.

Pentru anumite aplicații, cum ar fi călătoriile scurte frecvente (taxiuri, curieri) și sarcinile grele, intervalele de schimb trebuie reduse, așa cum este menționat în unele specificații ale producătorului. Dacă calitatea necesară pentru un vehicul nu este menționată sub "performanță", trebuie să verificați aplicabilitatea acestui ulei în specificațiile producătorului sau prin intermediul Consilierului de Produse Eurol pe www.eurol.com.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	169	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	230 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	0.9 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.