

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol HDX 50

Ulei de motor mineral, în special pentru motoare diesel

Numărul articolului E100273 Versiune 4.0 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol HDX 50 este special dezvoltat pentru motoare pe benzină de la ușor la greu solicitate, motoare diesel cu și fără turbo și motoare staționare. Acest ulei este, de asemenea, potrivit pentru motoare diesel care funcționează cu un conținut mai ridicat de sulf (până la 0,5%).

Eurol HDX 50 are o capacitate puternică de curățare și protecție. Astfel, previne depunerile de carbon și depunerile pe pistoane, pe supape și în camerele de combustie.

Eurol HDX 50 oferă o bună protecție împotriva uzurii, coroziunii, nămolului și formării de spumă.

În timp ce acesta rămâne stabil chiar și la temperaturi ridicate și se previne îngroșarea uleiului.

Eurol HDX 30, 40 și 50 îndeplinesc, de asemenea, standardul API CF-2, care este prescris pentru motoarele diesel în doi timpi, în special cele de la Detroit Diesel.

Rețineți că, din cauza prezenței aditivilor care conțin zinc, acest ulei nu este recomandat pentru utilizare în motoare cu componente argintate.

Eurol HDX 50 este utilizat în special în motoare diesel unde este prescris un ulei de motor monograd cu specificațiile de mai jos, în diferite sectoare, cum ar fi construcțiile, navigația și pescuitul.

Eurol HDX 50 poate fi utilizat, dacă este recomandat un ulei de motor cu acest grad de vâscozitate, și ca ulei de transmisie sau ca ulei hidraulic.

Nivel de performanță

- API CF-4
- API SG/CF/CF-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1

Recomandat pentru utilizare

- ACEA E2
- MAN 270
- MB 228.0

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	227.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	20.1 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	100	ASTM D 2270
Punct de aprindere	240 °C	ASTM D 92
Cenușă cu sulfat	1.6 wt%	ASTM D 874
Punctul de turnare	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.