

# Eurol Altrack 15W-40 STOU

**Ulei mineral universal pentru motor și transmisie tractor**

Numărul articolului E105084 Versiune 3.0 14/04/2025

## Informații despre produs

Eurol Altrack 15W-40 STOU este un ulei universal multigrad pentru tractoare (Super Tractor Oil Universal) dezvoltat pentru utilizare atât în motor, cât și în transmisie și sistemul hidraulic. Asigură o pornire la rece perfectă, reduce frecarea și menține motorul curat.

Eurol Altrack 15W-40 STOU este potrivit pentru tractoare cu frâne cu discuri imersate în ulei, așa-numitele 'frâne umede' și poate fi utilizat pe tot parcursul anului. Astfel, se evită greșelile și se economisește spațiu de depozitare.

Eurol Altrack 15W-40 STOU oferă un interval optim de schimb, ceea ce îl face economic în utilizare și întreținere. Nu creează probleme la schimbul de unele hidraulice.

Eurol Altrack 15W-40 STOU oferă o protecție excelentă împotriva oxidării, coroziunii și uzurii, chiar și sub sarcini extrem de mari, cum sunt cele care apar în transmisii. Aditivi detergenți și dispersanți mențin uleiul și sistemul libere de contaminări excesive și nedorite.

### Nivel de performanță

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

### Recomandat pentru utilizare

- MIL-L-2105



POWERING PERFORMANCE

## FIŞĂ DE INFORMAȚII PRODUS

# Eurol Altrack 15W-40 STOU

**Ulei mineral universal pentru motor și transmisie tractor**

Numărul articolului E105084 Versiune 3.0 14/04/2025

## Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	104.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	151	ASTM D 2270
Vâscozitate, dinamică (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
Punct de aprindere	0 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultante din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim înțotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează înțotdeauna contextul și nuanțele corecte.