

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Hykrol JD 68

UTTO pentru transmisie, ambreiaje, transmisie finală și frâne umede

Numărul articolului E105820 Versiune 5.1 14/04/2025

Informații despre produs

Eurol Hykrol JD 68 este special dezvoltat pentru transmisii ale utilajelor combinate de terasament și agricole, cuplaje hidraulice, servodirecții și convertoare de cuplu.

Eurol Hykrol JD 68 are o caracteristică de frecare foarte favorabilă, fiind astfel deosebit de potrivit pentru sistemele de frâne umede pe tot parcursul anului. Previne așa-numitul 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 are un indice de viscozitate ridicat, un film de ulei extrem de rezistent, proprietăți bune EP și anti-uzură. Oferă o bună rezistență la coroziune, oxidare și formarea spumei și are o durată de viață lungă.

Aprobat

- ZF registration no.001971
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Nivel de performanță

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 06K

Recomandat pentru utilizare

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410B/-434B/-540B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	153	ASTM D 2270
Punct de aprindere	210 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.