



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Hykrol FA 10W-30

Ulei UTTO multifuncțional pentru transmisie, sistem hidraulic și frâne umede în utilaje agricole și de terasament.

Numărul articolului E105821 Versiune 3.0 01/06/2026

Informații despre produs

Eurol Hykrol FA 10W-30 este un ulei UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) de înaltă calitate pentru transmisii, sisteme hidraulice și frâne umede în mașini agricole și de terasament. Uleiul oferă o protecție excelentă împotriva uzurii, previne stick-slip în sistemele de frânare umedă și susține performanțe fiabile în condiții de lucru grele.

Eurol Hykrol FA 10W-30 este dezvoltat pentru sisteme combinate de transmisie și hidraulice în tractoare, mașini agricole și echipamente de terasament. Datorită tehnologiei de aditivi atent echilibrată, acest ulei UTTO oferă proprietăți excelente de frecare, reducând eficient vibrațiile și zgomotele în sistemele de frânare umedă.

Indicele de viscozitate ridicat susține o funcționare stabilă de lubrifiere atât la temperaturi scăzute, cât și ridicate. În plus, uleiul protejează împotriva uzurii, coroziunii, oxidării și formării de spumă, contribuind la o durată lungă de viață a componentelor și performanțe fiabile sub sarcină grea.

Beneficiile produsului

- Previne stick-slip și zgomotul în sistemele de frânare umede
- Protecție excelentă împotriva uzurii și coroziunii
- Indice de viscozitate ridicat pentru performanțe stabile la temperaturi variate
- Protecție bună împotriva oxidării și formării de spumă
- Utilizare largă în aplicații de transmisie și hidraulice

Aplicație

- Transmisii pentru tractoare, buldozere și mașini agricole
- Mașini cu sisteme de frânare umede
- Aplicații pentru care se prescrie Fendt CVT FWN 81001

Instrucțiuni de utilizare

- Utilizați conform instrucțiunilor producătorului mașinii
- Verificați regulat nivelul uleiului și schimbați conform intervalelor de întreținere recomandate
- Potrivit pentru sisteme combinate de transmisie și hidraulice

Nivel de performanță

- Allison C-4
- API GL-4
- Case 1204/6/7/9
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525
- Fendt CVT FWN 81001
- FNHA-2C-201.00
- Ford M2C134-A/-C/-D
- Ford M2C86-B/-C
- John Deere JDM J20C
- MF M1127A/B
- MF M1135/1141/1143/1145
- NH410B/420A
- Valtra G2-08/-A22
- Vickers/Eaton I-286-S/M2950S
- Volvo WB101

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traduceri sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Hykrol FA 10W-30

Ulei UTTO multifuncțional pentru transmisie, sistem hidraulic și frâne umede în utilaje agricole și de terasament.

Numărul articolului E105821 Versiune 3.0 01/06/2026

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40 °C	59.2 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100 °C	10.9 cSt	ASTM D 445
Indice de vâscozitate	179	ASTM D 2270
Punct de aprindere	210 °C	ASTM D 92
Punct de curgere	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traduceri sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.