

# Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5

Ulei semi-sintetic pentru cutii de viteze manuale și transmisie finală

Numărul articolului E110075 Versiune 3.4 15/04/2025

## Informații despre produs

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 este un ulei de transmisie universal semi-sintetic, care poate fi utilizat în cutii de viteze manuale și transmisii finale, pentru care este prescris GL-4 sau GL-5, oferind astfel o excelentă oportunitate de raționalizare.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 poate fi aplicat în întregul sistem de transmisie și conține aditivi special dezvoltați care reduc consumul de combustibil și elimină problemele de schimbare a vitezelor. Datorită acestei compoziții unice, nu doar uzura este redusă la minimum, ci și coroziunea și formarea de spumă, în timp ce, chiar și la temperaturi ridicate, uleiul este protejat împotriva oxidării termice.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 este foarte compatibil cu sistemele synchromesh și asigură o schimbare a vitezelor foarte lină, chiar și la temperaturi scăzute.

Eurol Transyn 75W-90 GL4/5 are o capacitate excelentă de absorbție a presiunii, care poate face față sarcinilor și vibrațiilor foarte mari. Scăderea vâscozității ca urmare a sarcinilor grele este minimă, astfel încât acest ulei garantează o vâscozitate corectă la intervale prelungite de schimbare.

## Recomandat pentru utilizare

- API GL 4/5
- API MT-1
- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DTFR 12B100 (MB 235.0)
- DTFR 13B100 (MB 235.1)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Type M2
- MAN M 3343 Typ M
- MIL-L-2105 B/C/D
- MIL-PRF-2105E
- Scania STO 1:0
- Volvo 97310
- ZF TE-ML  
02B/05A/07A/08A/12E/16B/  
16C/16D/17B/19B/21A

## Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	86.7 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	183	ASTM D 2270
Punct de aprindere	200 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.