

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Fultrax 75W-140 LS

Ulei de transmisie "limited-slip" 100% sintetic

Numărul articolului E110077 Versiune 1.0 15/04/2025

Informații despre produs

Eurol Fultrax 75W-140 LS este un ulei de transmisie complet sintetic, special dezvoltat pentru transmisii puternic solicitate care necesită un ulei de transmisie cu o vâscozitate ridicată și care este rezistent la sarcini grele, presiuni înalte și șocuri.

Eurol Fultrax 75W-140 LS este recomandat pentru transmisii hipoide, reductoare de butuc și diferențiale cu / fără limitatoare de alunecare cu discuri, așa cum se întâlnesc în mașinile moderne.

Eurol Fultrax 75W-140 LS poate fi utilizat și pentru numeroase alte transmisii de axe, atunci când un ulei de transmisie "Limited-Slip" sau nu, cu nivel API GL-5, este prescris de producător.

Eurol Fultrax 75W-140 LS are un indice de vâscozitate foarte ridicat, proprietăți de curgere foarte bune la temperaturi scăzute și rămâne "stay in grade" chiar și în cele mai severe condiții de operare.

Eurol Fultrax 75W-140 LS este bazat pe cea mai modernă tehnologie în domeniul aditivilor combinată cu uleiuri de bază sintetice. Astfel, această tehnologie oferă o protecție mai bună împotriva oxidării termice și contribuie la reducerea coroziunii și uzurii și nu afectează garniturile. Îmbunătățitorii speciali de frecare fac acest ulei potrivit pentru aplicații "Limited-Slip" atât în autoturisme și camioane, cât și în tractoare și utilaje de construcții, evitând, printre altele, zgomotul deranjant la viraje.

Nivel de performanță

- API GL-5
- BMW LS Axle
- BMW MSP/A
- Ford WSS-M2C192-A
- GM/Opel GM 12346140
- Scania STO 1:0

Recomandat pentru utilizare

- MB 235.61

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Galben	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	185.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	26.3 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	178	ASTM D 2270
Punct de aprindere	215 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.