

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Fultrax 75W-90 LS

Ulei de transmisie „Limited-Slip” 100% sintetic

Numărul articolului E110079 Versiune 1.0 15/04/2025

Informații despre produs

Eurol Fultrax 75W-90 LS este un ulei de transmisie sintetic de înaltă calitate, conceput pentru a îndeplini cerințele stricte ale sistemelor de transmisie puternic solicitate. Acest ulei conține un aditiv 'Limited-Slip', ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru vehiculele cu diferențiale cu cuplaj cu discuri 'Limited-Slip', așa cum sunt adesea utilizate în mașinile moderne, camioane, tractoare și utilaje de construcții.

Produsul este formulat pentru utilizare în transmisii hipoide, reductoare de butuc și diferențiale, atât cu cât și fără cuplaje cu discuri. Datorită indexului de viscozitate foarte ridicat și proprietăților excelente de curgere la temperaturi scăzute, Eurol Fultrax 75W-90 LS continuă să funcționeze eficient în condiții de operare severe. Caracterul 'stay in grade' al acestui ulei garantează că își păstrează proprietățile chiar și în condiții extreme.

Tecnologia avansată a aditivilor din Eurol Fultrax 75W-90 LS oferă protecție superioară împotriva oxidării termice, ajută la reducerea coroziunii și uzurii și nu are un impact negativ asupra garniturilor vehiculului. În plus, îmbunătățitorii speciali de frecare din acest ulei conțin componente care contribuie la reducerea zgomotului în timpul virajelor, o problemă comună în aplicațiile 'Limited-Slip'.

Acest lucru face ca Eurol Fultrax 75W-90 LS să fie o alegere ideală pentru o gamă largă de vehicule și mașini, unde uleiul ajută la prelungirea duratei de viață și a performanței sistemului de transmisie.

Pentru mai multe informații, consultați manualul sau căutați recomandări de ulei pe consilierul nostru de produse la www.eurol.com.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Galben	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	80.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	200	ASTM D 2270
Punctul de turnare	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.