

Eurol ATF III H

Ulei de transmisie automată Dexron III H, complet sintetic

Numărul articolului E113666 Versiune 1.4 15/04/2025

Informații despre produs

Eurol ATF III H este un ulei de transmisie automată complet sintetic, special dezvoltat pentru transmisiile noi (după 2003) și, de asemenea, pentru cele mai vechi (automate) de la GM și Ford, precum și pentru multe alte mărci. În plus, este potrivit pentru servodirecție, unele sisteme hidraulice și compresoare de aer rotative unde se cere o fluiditate excelentă la temperaturi scăzute.

Eurol ATF III H are un indice de viscozitate foarte ridicat și oferă rezistență la coroziune și formarea spumei. În plus, are proprietăți bune de anti-oxidare și anti-uzură.

Eurol ATF III H are un punct de congelare extrem de scăzut, ceea ce garantează schimbarea lină a vitezelor după pornirea la rece. Acest ATF nu afectează materialele de etanșare.

Specificația Dexron III H este o îmbunătățire substanțială față de specificația Dexron III G pentru a îndeplini cerințele actuale pentru cutiile de viteze automate. Cutiile de viteze moderne devin din ce în ce mai complexe și au capacități mai mici.

Nu doar stabilitatea termică și la oxidare au fost îmbunătățite, ci și aerisirea uleiului este mai rapidă. Caracteristicile de frecare ale acestui ulei au fost îmbunătățite astfel încât uleiul să asigure o schimbare ușoară a vitezelor pe toată durata sa activă.

Nivel de performanță

- Allison C-4
- Ford Mercon
- Ford Mercon V
- GM Dexron IIIH
- MAN 339 Type V2
- MB 236.6
- Voith 55.6335
- Volvo 97341
- ZF TE-ML 04D/09/14B/16L/17C

Recomandat pentru utilizare

- GM/Opel 19 40 707
- MAN 339 Type Z3
- VW G 052 162
- ZF TE-ML 02F/11B/14C

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	roșu	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	35.5 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	7.4 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	181	ASTM D 2270
Punct de aprindere	210 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-48 °C	ASTM D 97