

POWERING  
PERFORMANCE

## FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

## Eurol ATF 6800 ULV

**Ulei de transmisie complet sintetic pentru transmisii automate care necesită vâscozitate ultra scăzută**

Numărul articolului E113671 Versiune 1.0 15/04/2025

### Informații despre produs

Eurol ATF 6800 ULV este un ulei de transmisie sintetic de înaltă calitate, dezvoltat special pentru transmisiile automate care necesită un ATF cu vâscozitate ultra scăzută, cum ar fi Ford Mercon ULV și GM Dexron ULV. Datorită vâscozității extrem de scăzute, acest ulei contribuie la economii semnificative de combustibil și la reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> în comparație cu ATF-urile convenționale. Cu un indice de vâscozitate ridicat și un punct de curgere scăzut, acest ulei performează eficient pe un interval larg de temperatură, asigurând schimbări line ale treptelor de viteză în toate condițiile de operare cu frecare minimă. Produsul oferă o rezistență excelentă la oxidare și o stabilitate termică ridicată, oferind astfel o protecție optimă împotriva uzurii pe întreaga durată a intervalului de schimb. Combinația de uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate și aditivi avansați asigură faptul că Eurol ATF 6800 ULV menține o calitate consistentă și de încredere, ceea ce este crucial pentru funcționarea îndelungată și eficientă a transmisiilor. Avantaje: • Susține economisirea de combustibil și reduce emisiile de CO<sub>2</sub> • Asigură schimbări line ale treptelor de viteză pe un interval larg de temperatură • Rezistență excelentă la oxidare și stabilitate termică • Oferă protecție superioară împotriva uzurii pe întreaga durată a intervalului de schimb Pentru mai multe informații, consultați manualul sau utilizați consultantul de produse pe [www.eurol.com](http://www.eurol.com) pentru sfaturi privind uleiul de transmisie potrivit pentru vehiculul dumneavoastră.

### Proprietăți fizice

| Caracteristică                   | Valoare/Rezultat | Standard ASTM |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Culoare                          | Galben           |               |
| Densitate la 20°C                | 0.84 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Vâscozitate, cinematică la 40°C  | 21.5 cSt         | ASTM D 445    |
| Vâscozitate, cinematică la 100°C | 4.7 cSt          | ASTM D 445    |
| Indicele de vâscozitate          | 143              | ASTM D 2270   |
| Punct de aprindere               | 210 °C           | ASTM D 92     |
| Punctul de turnare               | -54 °C           | ASTM D 97     |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.