

Grotanol SR-2

Agent de curățare special pentru rezervoarele mașinilor de prelucrare a metalelor

Numărul articolului E120451 Versiune 1.0 15/04/2025

Informații despre produs

Grotanol SR-2 este un agent de curățare a sistemului și un detergent fără ulei mineral pentru rezervoarele de lichid de răcire ale mașinilor de prelucrare a metalelor.

Grotanol SR-2 elimină bacteriile și fungii care afectează emulsia. Uleiul flotant este emulsionat. Datorită proprietăților sale speciale de curățare, murdăria întărită, sub formă de particule de metal sau colonii de bacterii, este dizolvată.

Grotanol SR-2 protejează, datorită alcalinității sale crescute, uneltele și piesele de lucru împotriva ruginii.

În caz de contact cu pielea, clătiți imediat cu apă.

Grotanol SR-2 trebuie adăugat cu cel puțin 6-24 ore înainte de schimbarea lichidului de răcire. Se poate continua lucrul fără întrerupere.

După îndepărtarea emulsiei vechi cu agentul de curățare a sistemului, recomandăm, pentru un efect optim, clătirea sistemului cu apă. Dozare: 0,25-0,75% în funcție de gradul de murdărie.

Pentru curățarea externă și dezinfectarea mașinii, o soluție de 0,5% până la 1% este de obicei suficientă. Clătirea cu apă este de asemenea recomandată pentru aceasta.

N.B.: Consultați mai întâi fișa cu date de securitate înainte de utilizare. Aceasta poate fi solicitată trimițând un e-mail producătorului: info@lubes-industries.nl

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	galben deschis	
Punct de aprindere	100 °C	ASTM D 92
PH	10.0	