



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Metal Protection

Agent anticoroziv cu proprietăți de deplasare a apei

Numărul articolului E120555 Versiune 1.0 15/04/2025

Informații despre produs

Eurol Metal Protection este recomandat pentru conservarea semifabricatelor și a produselor finite în prelucrarea metalelor care trebuie protejate împotriva coroziunii timp de câteva luni în depozitare interioară.

Eurol Metal Protection poate fi aplicat prin imersie, cu o pensulă sau cu un pulverizator.

Dispune de proprietăți de deplasare a apei.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro deschis	
Densitate la 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punct de aprindere	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.