

# Eurol Slideway Oil 32

**Ulei de înaltă calitate pentru lubrificarea ghidajelor, materialelor plastice și metalelor**

Numărul articolului E121486 Versiune 1.1 15/04/2025

## Informații despre produs

Eurol Leibaanolie 32 este o serie de uleiuri de ghidaj fără zinc, recent dezvoltate, de înaltă calitate, care sunt recomandate pentru lubrificarea ghidajelor și șinelor atât din plastic, cât și din metal.

Eurol Leibaanolie 32 are proprietăți de frecare foarte favorabile. Astfel, chiar și la mișcări de alimentare scurte și lente, se previne fenomenul de "stick-slip" și este posibil să se lucreze cu precizie, reducând astfel pierderile.

Eurol Leibaanolie 32 are o capacitate excelentă de demulgare, ceea ce prelungeste durata de viață atât a uleiului de ghidaj, cât și a agentului de răcire, și nu picură. Inhibitorii de oxidare și coroziune asigură menținerea uleiului și a mașinii în condiții bune.

Eurol Leibaanolie 32 oferă, pe lângă o protecție excelentă împotriva coroziunii, un film de lubrificare puternic și stabil. Eurol Leibaanolie este, de asemenea, potrivit pentru utilizare în sisteme hidraulice și de circulație, ca ulei de lanț sau ca lubrifiant pentru benzi transportoare.

## Nivel de performanță

- Cincinnati Machine P-53
- DIN 51 502 CGLP
- DIN 51524/2 (HLP)
- GM LS-2

## Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	31.5 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	5.6 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	122	ASTM D 2270
Punct de aprindere	187 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-9 °C	ASTM D 97