

Eurol Slideway Oil 220

Ulei de înaltă calitate pentru lubrificarea ghidajelor, materialelor plastice și metalelor

Numărul articolului E121492 Versiune 1.1 15/04/2025

Informații despre produs

Eurol Leibaanolie 220 este o serie de uleiuri de ghidaj fără zinc, recent dezvoltate, de înaltă calitate, care sunt recomandate pentru lubrificarea ghidajelor și șinelor atât din plastic, cât și din metal.

Eurol Leibaanolie 220 are proprietăți de frecare foarte favorabile. Astfel, chiar și la mișcări de alimentare scurte și lente, se previne fenomenul de "stick-slip" și este posibil să se lucreze cu precizie, reducând astfel pierderile.

Eurol Leibaanolie 220 are o capacitate excelentă de demulgare, ceea ce prelungește durata de viață atât a uleiului de ghidaj, cât și a agentului de răcire, și nu picură. Inhibitorii de oxidare și coroziune asigură menținerea uleiului și a mașinii în condiții bune.

Eurol Leibaanolie 220 oferă, pe lângă o protecție excelentă împotriva coroziunii, un film de lubrificare puternic și stabil. Eurol Leibaanolie este de asemenea potrivit pentru utilizare în sisteme hidraulice și de circulație, ca ulei de lanț sau ca lubrifiant pentru benzi transportoare.

Nivel de performanță

- Cincinnati Machine P-50
- DIN 51 502 CGLP
- DIN 51524/2 (HLP)
- GM LS-2

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	222.4 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	19.7 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	101	ASTM D 2270
Punct de aprindere	180 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-12 °C	ASTM D 97