

# Eurol Honda Gear Oil

## Ulei de transmisie special pentru mopede Honda

Numărul articolului E126110 Versiune 4.0 25/04/2025

### Informații despre produs

Uleiul de transmisie Eurol Honda este fabricat cu ulei de bază mineral de înaltă calitate și aditivi pentru protecția optimă a transmisiilor de motociclete Honda.

Uleiul de transmisie Eurol Honda conține componente pentru a preveni coroziunea, oxidarea și formarea depunerilor nedorite. Atât în condiții reci, cât și calde, uleiul de transmisie Eurol Honda va garanta performanța optimă a transmisiei.

### Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Densitate la 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	13.9 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	152	ASTM D 2270
Punct de aprindere	238 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.