

# Eurol Demoulding Oil

Numărul articolului E401470 Versiune 1.1 16/04/2025

## Informații despre produs

Uleiul de demulare Eurol este fără nitriți și este utilizat pentru decofrarea cofrajelor din lemn. Poate fi aplicat prin rulare, pensulare sau pulverizare. Uleiul de demulare Eurol se utilizează pur. Având în vedere stabilitatea produsului, acesta trebuie utilizat în decurs de un an.

## Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro deschis	
Densitate la 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Punct de aprindere	100 °C	ASTM D 92
PH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.