

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Lichid de răcire cu tehnologie OAT care conține fosfați

Numărul articolului E504030 Versiune 3.4 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Coolant -36°C GLX-AV este un fluid de răcire și transfer termic dezvoltat special pentru sistemele de răcire conform cerințelor moderne ale majorității producătorilor auto japonezi și coreeni.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV poate fi utilizat în sistemele de răcire ale motoarelor pe benzină și diesel din fontă, aluminiu sau o combinație a acestor două metale. De asemenea, aliajele de cupru nu sunt afectate de acest produs.

Această soluție de răcire previne formarea deranjantă de depuneri, coroziune, spumare, nămol și scurgeri. Nu afectează cauciucurile, materialele plastice, metalele și aliajele.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV este bazat pe tehnologia OAT cu adăugarea de compuși fosfați, cunoscută și sub denumirea de lichid de răcire P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology). Acest produs nu conține silicați, amine, nitriți și amine și oferă o stabilitate îmbunătățită în apă dură. Datorită acestei compoziții speciale, acest produs oferă un transfer optim de căldură fără formarea de depuneri. Această soluție de răcire oferă o protecție permanentă garantată împotriva înghețului de -36°C și trebuie utilizată nediluată.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV este amestecabil cu toate tipurile de lichide de răcire a motorului pe bază de (mono)etilenglicol. Totuși, amestecarea cu alte tipuri de lichide de răcire a motorului scurtează intervalul de schimb. Prin urmare, se recomandă limitarea amestecului cu alte tipuri de lichide de răcire la un minim.

Consultați Eurol Olieadviseur pe www.eurol.com pentru a determina care lichid de răcire este potrivit pentru vehiculul dumneavoastră.

Nivel de performanță

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Recomandat pentru utilizare

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Albastru (albastră)	
Densitate la 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Punct de aprindere	111 °C	ASTM D 92
Protecție împotriva înghețului	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.