

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Lichid de răcire Longlife pentru Renault și Volvo Trucks

Numărul articolului E504143 Versiune 1.0 12/04/2025

Informații despre produs

Eurol Coolant -26°C VCS-2 este un lichid de răcire longlife de înaltă calitate, dezvoltat special pentru camioanele Volvo și Renault. Acest lichid de răcire oferă protecție fiabilă a sistemului de răcire și transfer optim de căldură, chiar și în condiții extreme. Datorită Organic Acid Technology (OAT), lichidul de răcire este compatibil cu alte lichide de răcire pe bază de OAT și îndeplinește cerințele motoarelor diesel moderne.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 este potrivit pentru motoare din fontă, aluminiu sau o combinație a acestor materiale. Oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, esențială pentru sistemele de răcire cu aliaje de aluminiu și cupru. Acest lichid de răcire este deosebit de potrivit pentru motoarele de înaltă performanță unde protecția aluminiului la temperaturi ridicate este de mare importanță. În plus, este compatibil cu vehiculele electrice cu baterii (BEV), atât autoturisme, cât și vehicule grele.

Avantaje:

- Oferă protecție împotriva înghețului până la -26°C.
- Potrivit atât pentru BEV-uri, cât și pentru motoare diesel.
- Protejează motoarele până la 4 ani sau 500.000 km.
- Sigur pentru cauciucuri, materiale plastice și metale.
- Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru aliaje de aluminiu și cupru.

Eurol Coolant -26°C VCS-2 este gata de utilizare imediată și oferă performanțe fiabile în cele mai solicitante condiții. Durata lungă de viață ajută la reducerea costurilor de întreținere prin protecția constantă împotriva uzurii și coroziunii.

Consultați manualul pentru mai multe informații sau utilizați consultantul nostru de produse pe www.eurol.com pentru sfaturi despre lichidul de răcire potrivit pentru vehiculul dumneavoastră.

Nivel de performanță

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Recomandat pentru utilizare

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110 (MB 326.3)
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.