

## Eurol Coolant -36°C GLX

Lichid de răcire durabil fără silicați TL-VW 774 F (G12+)

Numărul articolului E504144 Versiune 2.1 16/04/2025

### Informații despre produs

Eurol Coolant -36°C GLX este special dezvoltat pentru noua generație de sisteme de răcire ale motoarelor auto moderne. Eurol Coolant -36°C GLX pe bază de etilen glicol, este aprobat de Volkswagen (TL 774 D) și corespunde tipului Renault D.

Eurol Coolant -36°C GLX previne formarea deranjantă a depunerilor de calcar și oferă o protecție excelentă împotriva cavității. În plus, protejează împotriva coroziunii fiecărui metal din sistemul de răcire, în special a aliajelor de aluminiu și fier, chiar și la temperaturi ridicate, fără a ajunge la fierbere.

Eurol Coolant -36°C GLX protejează împotriva înghețului sistemului de răcire până la temperaturi de -36°C și conține aditivi prietenoși cu mediul (acizi carboxilici). Această tehnologie este cunoscută sub numele de OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Coolant -36°C GLX se utilizează nediluat, deci nu se completează niciodată cu apă. Durata de viață este de 5 ani sau 650.000 Km (camioane) sau 250.000 Km (autoturisme), în funcție de situația care apare prima.

Eurol Coolant -36 GLX este fără nitriți, amine, borați, fosfați, nitrați și silicați și este compatibil cu lichidul de răcire tradițional de calitate tradițională.

### Nivel de performanță

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

### Recomandat pentru utilizare

- Toyota TSK 2601G-8A

### Proprietăți fizice

| Caracteristică                 | Valoare/Rezultat | Standard ASTM |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Culoare                        | roz              |               |
| Densitate la 20°C              | 1.07 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Punct de aprindere             | 111 °C           | ASTM D 92     |
| Protecție împotriva înghețului | -36.0 °C         | ASTM D 1177   |
| PH                             | 8.4              |               |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.