

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Engine Stop Leak

Aditiv de ulei pentru eliminarea scurgerilor de ulei

Numărul articolului E802312 Versiune 1.0 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Engine Oil Stop Leak este un aditiv dezvoltat pentru a face garniturile și inelele O să se umfle și să se revitalizeze pentru a opri scurgerile în motoarele diesel, LPG și pe benzină.

Eurol Engine Oil Stop Leak previne scurgerile ulterioare pentru a preveni un nivel scăzut de ulei, precum și contaminarea solului sau a apei subterane.

Eurol Engine Oil Stop Leak este compatibil cu toate uleiurile minerale și sintetice, monograd și multigrad și nu este dăunător pentru catalizator.

Eurol Engine Oil Stop Leak nu conține solvenți sau substanțe solide și nu doar că face garniturile și inelele O să se umfle, dar le menține elastice. O cutie de 250 ml de Eurol Engine Oil Stop Leak este recomandată pentru utilizare în 4L până la 6L de ulei de motor prin adăugarea aditivului la uleiul de motor cald. Asigurați-vă că nivelul maxim de ulei nu este depășit citind joja de ulei. Lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 10 minute după adăugarea aditivului pentru a obține o bună amestecare în ulei. Nu este recomandat să utilizați Eurol Engine Oil Stop Leak în cazul unei scurgeri mari a motorului. În cazul unui consum excesiv de ulei, se recomandă identificarea cauzei (de exemplu, garnitură crăpată) și luarea măsurilor necesare.

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare și contactați distribuitorul sau persoana de contact din cadrul Eurol pentru întrebări. Consultați fișa cu date de securitate a Eurol Engine Oil Stop Leak pentru informații privind depozitarea și durabilitatea.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	chihlimbariu	
Densitate la 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	78.8 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	9.8 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	103	ASTM D 2270
Punct de aprindere	120 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.