

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Visco Oil Plus

Aditiv de ulei pentru reducerea consumului de ulei

Numărul articolului E802313 Versiune 1.1 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Visco Oil Plus este un aditiv dezvoltat pentru a crește vâscozitatea uleiului în motoarele diesel sau pe benzină, cu sau fără turbo.

Eurol Visco Oil Plus este recomandat dacă motorul dumneavoastră consumă mai mult de 1 litru de ulei de motor la fiecare 1.000 km sau dacă se așteaptă ca motorul să funcționeze la temperaturi extrem de ridicate, cum ar fi în timpul unei vacanțe. Eurol Visco Oil Plus crește vâscozitatea uleiului, creând un film de lubrifiere mai gros între părțile în mișcare.

După adăugarea Eurol Visco Oil Plus la uleiul de motor, mașina funcționează lin, cu vibrații reduse la turații de ralanti. Restabilește compresia, îmbunătățește stabilitatea la forfecare la temperaturi și sarcini ridicate, îmbunătățește puterea motorului și reduce consumul de combustibil și ulei. O cutie de 250 ml de Eurol Visco Oil Plus este recomandată pentru utilizare în 4L până la 6L de ulei de motor prin adăugarea aditivului la uleiul de motor cald. Asigurați-vă că nivelul maxim de ulei nu este depășit citind joja de ulei. Lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 10 minute după adăugarea aditivului pentru a asigura o bună amestecare în ulei. Eurol Visco Oil Plus este compatibil cu o gamă largă de uleiuri de motor (bază minerală sau sintetică). Dacă motorul consumă mai mult de 1 litru de ulei de motor la fiecare 500 km, este recomandabil să se stabilească cauza și să se efectueze reparațiile necesare.

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare și contactați distribuitorul sau persoana de contact din cadrul Eurol pentru întrebări. Consultați fișa cu date de securitate a Eurol Visco Oil Plus pentru informații privind depozitarea și durabilitatea.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	incolor spre ușor gălbui	
Densitate la 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	755.0 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	103.0 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	234	ASTM D 2270
Punct de aprindere	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.