

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Engine Oil Treat

Aditiv de ulei pentru reducerea frecării pe bază de tehnologie Tungsten

Numărul articolului E802315 Versiune 1.1 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Engine Oil Treat este un aditiv dezvoltat pentru a crea un film de lubrifiere mai gros și mai puternic între părțile mobile ale motorului. Produsul reduce contactul metal-pe-metal în motor prin utilizarea de uleiuri de bază sintetice atent selectate și aditivi avansați.

Eurol Engine Oil Treat crește stabilitatea la oxidare a uleiului de motor, astfel încât uleiul de motor să nu oxideze la temperaturi extrem de ridicate și să funcționeze mai mult timp. În plus, Eurol Engine Oil Treat oferă uleiului o capacitate suplimentară de curățare.

Eurol Engine Oil Treat reduce semnificativ frecarea și crește puterea, rezultând economii de combustibil și emisii mai scăzute.

Eurol Engine Oil Treat folosește uleiul de motor ca fluid purtător pentru a ajunge la componentele corecte ale motorului. Se recomandă utilizarea unei cutii de 250 ml de Eurol Engine Oil Treat în 4L până la 6L de ulei de motor. Adăugați aditivul la uleiul de motor cald. Asigurați-vă că nivelul maxim de ulei nu este depășit, citind joja de ulei. Lăsați motorul să funcționeze la ralanti timp de 10 minute după adăugarea aditivului pentru a obține o bună amestecare în ulei.

Eurol Engine Oil Treat este compatibil cu toate uleiurile disponibile comercial pentru motoarele pe benzină și diesel.

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare și contactați distribuitorul sau persoana de contact din cadrul Eurol pentru întrebări. Consultați fișa cu date de securitate a Eurol Engine Oil Treat pentru informații privind depozitarea și durabilitatea.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Galben	
Densitate la 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Vâscozitate, cinematică la 40°C	129.6 cSt	ASTM D 445
Vâscozitate, cinematică la 100°C	16.9 cSt	ASTM D 445
Indicele de vâscozitate	142	ASTM D 2270
Punct de aprindere	168 °C	ASTM D 92
Punctul de turnare	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.