



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Radiator Sealer

Aditiv pentru radiator pentru etanșarea scurgerilor

Numărul articolului E802317 Versiune 1.0 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Radiator Sealer este dezvoltat pentru a etanșa și preveni scurgerile din sistemul de răcire. Eurol Radiator Sealer nu doar previne scurgerile la garnitura de chiulasă, pompa de apă și radiator, ci și acolo unde rezervoarele de plastic sunt atașate la radiator. Scurgerile din sistemul de răcire pot duce la supraîncălzirea componentelor motorului, cu posibile daune grave drept consecință.

Eurol Radiator Sealer amână reparația sistemelor de răcire care prezintă scurgeri pentru luni de zile (până la un an) pentru toate motoarele care sunt răcite cu un amestec de apă/glicol, în autoturisme, motociclete, camioane și utilaje de terasament. Dacă scurgerea se află în partea de plastic a sistemului de răcire, atunci este necesară înlocuirea.

Pentru a menține sistemul de răcire în stare bună, Eurol Radiator Sealer poate fi adăugat în fiecare an, pentru a preveni scurgerile și impactul asupra mediului care rezultă din acestea.

Nu este necesar să goliți sau să clătiți sistemul de răcire înainte de a utiliza Eurol Radiator Sealer; deoarece acest produs poate fi utilizat cu toate tipurile de lichid de răcire. Cutia de 250ml de Eurol Radiator Sealer este recomandată pentru curățarea sistemelor de răcire cu un volum de 6L până la 12L de lichid de răcire. Lăsați motorul să funcționeze încă 10 minute după adăugarea Eurol Radiator Sealer, pentru a permite produsului să adere la suprafețe. Lăsați apoi mașina să stea câteva ore, pentru a permite produsului să acționeze corespunzător.

Eurol Radiator Sealer funcționează doar la scurgeri mici. Un Radiator Sealer nu va funcționa la scurgeri mai mari, pentru acestea fiind necesară reparația sau înlocuirea.

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	maro	
Punct de aprindere	201 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.