

POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Diesel DPF Cleaner Plus

Pentru o regenerare rapidă și completă a filtrelor de particule diesel (DPF)

Numărul articolului E802498 Versiune 1.0 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol DPF Cleaner Plus este conceput pentru a facilita regenerarea unui filtru de particule atunci când acesta este mai murdar decât de obicei. Motoarele diesel nu sunt proiectate pentru călătorii scurte sau condiții de conducere start-stop. În timpul călătoriilor scurte, un motor diesel nu ajunge la temperatura optimă și se formează mai mult funingine în timpul arderii. Blocarea filtrului de particule se datorează calității combustibilului, calității uleiului de motor și traficului intens urban. O mașină echipată cu un filtru de particule este programată să regenereze filtrul de particule odată ce evacuarea a atins temperatura de regenerare a filtrului de particule, aproximativ 600 °C.

Eurol DPF Cleaner Plus adaugă un catalizator la combustibil pentru a reduce această temperatură la 400 °C, facilitând oxidarea particulelor de carbon. Acest lucru va reduce contrapresiunea în evacuare, permițând turbinei să se accelereze mai repede și consumul de combustibil să scadă.

Eurol DPF Cleaner Plus este recomandat să fie utilizat atunci când se aprinde indicatorul de avertizare DPF. Dacă în acest caz nu se întreprinde nicio acțiune, filtrul de particule ar putea necesita îndepărtarea pentru a fi curățat complet sau chiar înlocuit, la costuri ridicate.

Ambalajul de 250 ml Eurol DPF Cleaner Plus este potrivit pentru 35L până la 65L de motorină. După adăugarea Eurol DPF Cleaner Plus în combustibil, trebuie să conduceți cel puțin 50 km cu vehiculul dumneavoastră. În timpul acestei călătorii, turația motorului trebuie menținută regulat peste 2.500-3.000 RPM timp de 30 de secunde. Adăugarea Eurol DPF Cleaner Plus în rezervorul de combustibil la fiecare revizie va ajuta la regenerarea filtrului de particule, în toate condițiile de conducere.

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare. Eurol DPF Cleaner Plus nu este potrivit dacă vehiculul dumneavoastră este echipat cu un CRT.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Incolor	
Densitate la 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punct de aprindere	64 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.