



POWERING
PERFORMANCE

FIȘĂ DE INFORMAȚII PRODUS

Eurol Petrol Injection Cleaner

Aditiv pentru combustibil pentru curățarea injectoarelor de benzină

Numărul articolului E802511 Versiune 1.0 16/04/2025

Informații despre produs

Eurol Petrol Injection Cleaner este formulat pentru a curăța injectoarele de benzină contaminate, a restabili eficiența injectorului și a îmbunătăți pulverizarea combustibilului. Îndepărtează depunerile de carbon și reziduurile din conductele de combustibil, distribuitorul de combustibil, supapele de injecție și admisie.

Eurol Petrol Injection Cleaner este recomandat pentru vehiculele care funcționează neregulat la ralanti, care au șocuri, pentru injectoarele murdare (injectoare înfundate) care sunt limitate de depunerile de combustibil, pentru motoarele care pornesc greu și funcționează neuniform.

Eurol Petrol Injection Cleaner este potrivit pentru vehiculele echipate cu un catalizator.

O cutie de 250 ml de Eurol Petrol Injection Cleaner este recomandată pentru utilizare în 35L până la 65L de benzină și permite curățătorului să treacă prin sistemul de combustibil.

Adăugați Eurol Petrol Injection Cleaner înainte de a alimenta. Utilizați Eurol Petrol Injection Cleaner în mod regulat, la fiecare 2.500 de kilometri pentru cele mai bune rezultate, deoarece depunerile se formează cu fiecare rezervor de combustibil. Înlocuiți regulat filtrele de aer și combustibil în timpul întreținerii periodice, în special în traficul de tip start-stop. După utilizare, veți observa o performanță mai bună la accelerare și motorul va funcționa mai silențios la ralanti. Eurol Petrol Injection Cleaner nu remediază defecțiunile mecanice (aprindere, sincronizare, etc.).

Citiți instrucțiunile de pe ambalaj înainte de utilizare și contactați distribuitorul sau persoana de contact din cadrul Eurol pentru întrebări. Consultați fișa cu date de securitate a Eurol Petrol Injection Cleaner pentru informații privind depozitarea și durabilitatea.

Proprietăți fizice

Caracteristică	Valoare/Rezultat	Standard ASTM
Culoare	Incolor	
Densitate la 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punct de aprindere	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Olanda, tel. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Acest document are scopul de a vă informa despre caracteristicile produsului și posibilele aplicații ale produselor Eurol. Informațiile conținute aici pot fi modificate în orice moment, fără notificare, din cauza cercetării și dezvoltării continue a produselor. Datele de analiză de pe această fișă conțin valori tipice. Micile variații, care pot apărea în timpul procesului normal de fabricație al produsului, nu vor afecta calitatea produsului. Deși această fișă informativă a fost întocmită cu cea mai mare atenție, Eurol nu își asumă răspunderea pentru daunele rezultate din omisiuni și/sau inexactități din text. Vă sfătuim întotdeauna să urmați instrucțiunile producătorului. Traducerile furnizate aici sunt realizate folosind ChatGPT, un model de limbaj dezvoltat de OpenAI. Deși ne străduim să oferim traduceri precise și utile, nu putem garanta că toate traducerile sunt fără erori sau că captează întotdeauna contextul și nuanțele corecte.