

Eurol Elance 5W-30

Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло, ACEA C3/C2 и RN17 Номер статьи E100012 Версия 9.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Elance 5W-30 - это полностью синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях.

Eurol Elance 5W-30 обеспечивает не только превосходную защиту от износа, но и от ржавчины и коррозии, в то время как специальные присадки поддерживают чистоту деталей от грязи, шлама и отложений.

Eurol Elance 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быстрое образование стабильной смазочной пленки при холодном запуске и высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Elance 5W-30 имеет низкое содержание сульфатной золы и низкое содержание фосфора и серы (т.н. технология "mid SAPS").

Eurol Elance 5W-30 подходит для использования в приложениях, где предписан Renault RN17, а также в приложениях, где предписаны RN0700 и RN0710.

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	73.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	163	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,832 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	229 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97