

## Eurol Elance FE 0W-20

Топливосберегающее моторное масло для определённых моделей Renault

Номер статьи E100014 Версия 1.0 14/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Elance FE 0W-20 - это полностью синтетическое моторное масло mid SAPS, специально разработанное для соответствия спецификации RN 17 FE. Это масло применимо для некоторых бензиновых двигателей и дизельных двигателей (Euro 6d с середины 2018 года) Renault и Dacia. Это моторное масло также подходит для транспортных средств, для которых предписано ACEA C5. Внимание: это масло НЕ совместимо с другими спецификациями Renault, такими как RN 17, RN 17 RSA, RN 700, RN 710 и RN 720.

Eurol Elance FE 0W-20 - это моторное масло с низкой вязкостью, которое способствует экономии топлива без ущерба для защиты от износа, даже при высоких температурах в течение длительных интервалов замены. Кроме того, это масло обеспечивает быструю смазку в холодных погодных условиях и при частых запусках и остановках. Eurol Elance FE 0W-20 обеспечивает отличную защиту от отложений и шлама в течение всего срока службы. Отличная термическая и окислительная стабильность предотвращает изменение масла. Катализаторы и сажевые фильтры хорошо защищены благодаря этому сбалансированному маслу mid SAPS. Eurol Elance FE 0W-20 - это моторное масло с высокой устойчивостью к сдвигу, низким испарением и хорошим холодным запуском. Для некоторых применений, таких как частые короткие поездки (такси, курьеры) и тяжелые нагрузки, интервалы замены должны быть сокращены, что указано в некоторых предписаниях производителей. Если необходимое качество для транспортного средства не указано в разделе "производительность", следует сначала проверить применимость этого масла в предписании производителя или на Eurol Product Advisor на сайте [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	янтарный	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	39.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	8.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	190	ASTM D 2270
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.