

# Eurol Premium 20W-50

Номер статьи E100015 Версия 2.0 14/04/2025

## Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- API CC
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	172.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	19.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	130	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,682 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	264 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.5 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.