

# Eurol Ultrance VCC 0W-20

Полностью синтетическое моторное масло mid SAPS для бензиновых и дизельных двигателей

Номер статьи E100017 Версия 10.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Ultrance VCC 0W-20 - это полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, особенно для новейших двигателей Volvo.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 очень быстро создает стабильную смазочную пленку при холодном запуске при низких температурах и обладает высокой термической стабильностью в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 обладает отличными диспергирующими и моющими свойствами, благодаря которым двигатель остается чистым. Обеспечивает максимальную защиту от ржавчины и коррозии, в то время как специально подобранные присадки сохраняют все детали свободными от пыли, шлама и отложений.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 обладает дополнительными топливосберегающими свойствами и подходит для увеличенных интервалов (до 30 000 км) для новейших двигателей Volvo. Чтобы соответствовать топливосберегающим характеристикам спецификации Volvo VCC RBS0-2AE, HTHS меньше 2.9 сР.

Eurol Ultrance VCC 0W-20 предназначено для новой технологии Volvo Engine Architecture (VEA двигатели).

Eurol Ultrance VCC 0W-20 соответствует последней спецификации VOLVO VCC RBS0-2AE как для бензиновой, так и для дизельной версии в автомобилях Volvo.

## Одобренный

- API SN

## Уровень производительности

- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	янтарный	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	47.1 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	9.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	175	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,687 сР	ASTM D 5293
точка возгорания	200 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97