

Eurol Vitence 5W-30

Топливосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, ACEA C3/C2

Номер статьи E100035 Версия 3.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Vitence 5W-30 - это полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых, LPG и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами.

Eurol Vitence 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную пленку смазочного материала при холодном запуске и сохраняет эту пленку при высоких температурах. Кроме того, оно сводит трение к минимуму.

Eurol Vitence 5W-30 имеет низкое содержание сульфатной золы, а также низкие уровни фосфора и серы (так называемая технология "mid-SAPS").

Дополнительные тесты показали, что продукт соответствует спецификации MB 229.31; таким образом, это масло не только универсально применимо для ACEA C2/C3 и API SN, но и для Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM и Renault.

Eurol Vitence 5W-30 соответствует требованиям независимых мастерских и конечных пользователей, которые ищут экономичное и топливосберегающее моторное масло для транспортных средств, которые больше не находятся на гарантии.

Eurol Vitence 5W-30 также может применяться в двигателях, где требуется производительность Dexos 2/Dexos D. Кроме того, Eurol Vitence 5W-30 подходит для использования в двигателях, которые все еще находятся на гарантии, когда транспортное средство требует масло стандарта ACEA, в соответствии с рекомендациями в руководстве пользователя OEM.

Для дальнейших рекомендаций, обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу в нашем продуктовом консультанте на www.eurol.com.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- | | |
|-------------|-------------------------|
| • ACEA C3 | • API CF |
| • API SP | • Chrysler MS 11106 |
| • MB 229.31 | • Fiat 9.55535-S1 |
| | • Fiat 9.55535-S3 |
| | • GM-LL-A-025 |
| | • GM-LL-B-025 |
| | • PSA B71 2290<2017 |
| | • Renault RN0700 / 0710 |
| | • VW 502.00 |
| | • VW 505.00 |
| | • VW 505.01 |



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Vitence 5W-30

Топливосберегающее моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, ACEA C3/C2

Номер статьи E100035 Версия 3.0 14/04/2025

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	166	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
точка возгорания	235 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.