

Eurol Bediga GR-X 25W-60

Экстра вязкое минеральное масло для сильно нагруженных двигателей Номер статьи E100038 Версия 1.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Bediga GR-X 25W-60 - это моторное масло, обеспечивающее оптимальную смазку для старых легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, оснащенных бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 подходит для турбированных двигателей, многоклапанной технологии и двигателей с катализаторами.

Eurol Bediga GR-X 25W-60 использует передовую GR-X technology.

GR-X Technology

Чтобы оставаться впереди в условиях растущих требований к моторным маслам, наши ведущие исследователи сделали следующий шаг в технологии смазочных материалов. Разработанная в лаборатории и тщательно протестированная в самых экстремальных условиях, таких как ралли Дакар, GR-X Technology обеспечивает наилучшую и долговременную защиту вашего двигателя.

Это достигается за счет формирования практически неразрушимого защитного слоя на металлической поверхности, нейтрализации кислых продуктов сгорания, инкапсуляции микроскопических частиц сажи и многого другого.

Подробнее о GR-X technology на нашем сайте.

Убедитесь в превосходстве этой technology, проверив узнаваемый зеленый цвет.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

API SG/CF-4

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	темно-зеленый	
Плотность при 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	245.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	23.8 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	121	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	7,977 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	259 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.6 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-24 °C	ASTM D 97