

Eurol Fluence 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло mid SAPS longlife для легковых автомобилей

Номер статьи E100054 Версия 10.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Fluence 5W-40 - это полностью синтетическое масло mid SAPS для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Это масло подходит для автомобилей с каталитическим нейтрализатором, турбонаддувом, сажевым фильтром и системами прямого впрыска.

Eurol Fluence 5W-40 имеет низкий уровень сульфатной золы и низкое содержание фосфора и серы (технология mid SAPS). Это масло обеспечивает чрезвычайно хорошую защиту от износа и воздействия высоких температур в течение длительных интервалов замены и при спортивных условиях вождения. Этот продукт особенно подходит для легковых автомобилей Euro-4, 5 и 6, оснащенных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами, чтобы гарантировать долговечную производительность и защиту.

Eurol Fluence 5W-40 защищает двигатель от ржавчины и коррозии, в то время как специальные присадки поддерживают чистоту всех деталей двигателя от грязи, шлама и отложений.

Eurol Fluence 5W-40 обеспечивает чрезвычайно быстрое и стабильное образование смазочной пленки при холодном запуске и обладает высокой термической стабильностью в тяжелых условиях эксплуатации. Это прочное масло обладает топливосберегающими свойствами и может смешиваться как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами.

Для определенных применений, таких как частые короткие поездки (такси, курьеры) и тяжелые нагрузки, интервалы замены должны быть сокращены, что указано в некоторых предписаниях производителей. Если необходимое качество для транспортного средства не указано в разделе "производительность", следует сначала проверить применимость этого масла в предписании производителя или на Eurol Product Advisor на сайте www.eurol.com.

Одобренный

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Уровень производительности

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Рекомендовано к использованию

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	171	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	241 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.