

Eurol Excence 5W-30

Полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло с длительным сроком службы ACEA C1

Номер статьи E100059 Версия 4.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Excence 5W-30 - это полностью синтетическое масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с турбонаддувом или без него. Кроме того, это масло без проблем рекомендуется для автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, где предписано топливосберегающее масло (согласно ACEA C1).

Eurol Excence 5W-30, сформулированное с добавками Eurol's OPT, обеспечивает не только чрезвычайно хорошую защиту в течение длительных интервалов замены масла; оно также подходит для легковых автомобилей Euro-4, чтобы предотвратить засорение сажевых фильтров.

Таким образом, Eurol Excence 5W-30 имеет очень низкое содержание сульфатной золы, а также очень низкое содержание фосфора и серы (так называемая технология "low SAPS").

Eurol Excence 5W-30 обладает дополнительными топливосберегающими свойствами.

Кроме того, это масло может использоваться в двигателях Ford, для которых предписаны спецификации Ford M2C-934A или M2C-934B, а также в двигателях Mazda и Volvo, для которых предписано "low-SAPS моторное масло".

Eurol Excence 5W-30 обеспечивает не только отличную защиту от износа, но и от ржавчины и коррозии, в то время как специальные добавки поддерживают чистоту деталей от грязи, шлама и отложений.

Eurol Excence 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быстрое образование стабильной смазочной пленки при холодном запуске и высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Одобренный

- STJLR 03.5005

Уровень производительности

- ACEA C1
- Ford WSS-M2C934 B
- JASO DL-1

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	50.8 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	9.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	4,000 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	201 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.5 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97