

Eurol Special 10W-30

Минеральное моторное масло для использования в бензиновых, LPG и дизельных двигателях

Номер статьи E100060 Версия 2.2 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Special Multigrades - это моторные масла, которые формулируются с использованием сдвигостойких улучшителей вязкости, предотвращающих чрезмерное снижение вязкости со временем. Это гарантирует сохранение прочной смазочной пленки, даже при высоких температурах и оборотах.

Eurol Special Multigrades содержат моющие и диспергирующие присадки, которые поддерживают чистоту масла и двигателя, даже в самых критических местах. Коррозия и шлам сводятся к минимуму, в то время как противоизносные присадки вместе с высококачественными базовыми маслами обеспечивают максимальную защиту сильно нагруженных деталей.

Eurol Special Multigrades имеют длительный срок службы и обеспечивают низкий расход масла. Это масло может применяться во всех бензиновых и LPG двигателях, а также в легких дизельных двигателях без турбонаддува.

Eurol Special Multigrades особенно подходят для старых автомобилей и в качестве обкаточного масла.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- API SF/CD
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	68.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	10.9 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	149	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	3,619 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	236 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.2 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97