

## **Eurol Maxence RC 10W-60**

Полностью синтетическое моторное масло для гоночных и раллийных применений Номер статьи E100061 Версия 2.1 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Maxence RC 10W-60 - это современное полностью синтетическое моторное масло для дизельных, бензиновых и газовых двигателей легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, со специальными присадками, которые делают это масло также подходящим для гоночных и раллийных применений.

Eurol Maxence RC 10W-60 обеспечивает быстрое образование стабильной смазочной пленки, которая защищает движущиеся части в самых тяжелых условиях от износа. Благодаря специальным присадкам это масло обладает отличной термической и окислительной стабильностью.

Eurol Maxence RC 10W-60 обеспечивает более чистое сгорание, меньше износа и более высокую мощность. Детали отлично защищены от коррозии, в то время как отложения сведены к минимуму, а вязкость остается высокой.

## Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- ACEA A3/B4
- Fiat 9.55535-H3
- API SN/CF MB 229.1
  - VW 500.00
  - VW 505.00

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	162.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	25.5 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	192	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	3,362 cP	ASTM D 5293
Сульфатная зола	1.3 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97