

Eurol Syntence 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло VW 504.00 / 507.00; MB 229.52

Номер статьи E100062 Версия 16.0 13/04/2026

Информация о продукте

Eurol Syntence 5W-30 - это полностью синтетическое масло для использования в бензиновых, LPG и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами (для соответствия нормам выбросов Euro-4). Это масло специально разработано для легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat и Skoda) и подходит для очень длительных интервалов замены масла (до 30 000 км для бензиновых и до 50 000 км для дизельных двигателей).

Eurol Syntence 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быстрое образование стабильной смазочной пленки при холодном запуске, которая остается стабильной при высоких рабочих температурах, при этом максимально избегается ненужное трение в двигателе.

Eurol Syntence 5W-30 специально разработано для соответствия спецификациям VW 504.00 и 507.00, но также подходит для автомобилей, для которых предписаны более старые спецификации VW (такие как 503.00, 506.00, 506.01, 505.01, 502.00, 500.00, 501.01 и 505.00).

Дополнительные тесты показали, что этот продукт также соответствует требованиям спецификации MB 229.51, что делает это масло не только универсальным продуктом для Volkswagen, но и для Mercedes. Соответствует всем требованиям по защите двигателя из ACEA C2.

Одобрено

- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Уровень производительности

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31
- MB 229.51
- OV 040 1547 - D30
- OV 040 1547 - G30
- Porsche C30

Физические свойства

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость, кинематическая при 40 °C	70.3 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100 °C	12.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	172	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Температура вспышки	232 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.