

Eurol Super Lite 5W-30

Полностью синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей, с турбонаддувом или без него.

Номер статьи E100091 Версия 4.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Super Lite 5W-30 - это полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Кроме того, это масло без проблем применяется в автомобилях с каталитическим нейтрализатором, турбонаддувом и прямым впрыском.

Eurol Super Lite 5W-30 обеспечивает чрезвычайно быстрое образование стабильной смазочной пленки при холодном запуске и высокую термическую стабильность в тяжелых условиях эксплуатации.

Eurol Super Lite 5W-30 не только обеспечивает отличную защиту от износа, но и от ржавчины и коррозии, в то время как специальные присадки поддерживают чистоту деталей от грязи, шлама и отложений.

Eurol Super Lite 5W-30 обладает топливосберегающими свойствами и совместимо как с синтетическими, так и с минеральными моторными маслами. Вкратце: это масло для тех, кто ищет лучшее для своего двигателя.

Eurol Super Lite 5W-30 также подходит там, где рекомендуется моторное масло BMW Longlife-01<2019 с вязкостью 5W-30.

Одобренный

- API SL

Уровень производительности

- ACEA A3/B4
- MB 229.3
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Рекомендовано к использованию

- API SN/CF
- MB 229.5

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	66.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	11.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	4,529 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	230 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.3 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97