

# Eurol Sportbike 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов

Номер статьи E100102 Версия 5.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn - это полностью синтетическое моторное масло без фрикционных модификаторов, разработанное для 4-тактных мотоциклов.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn основано на эфирной технологии, которая обеспечивает исключительную дополнительную защиту от износа, отложений, шлама и окисления. Масло обеспечивает оптимизированные характеристики трения.

Это масло также может применяться в мотоциклетных трансмиссиях, где требуется масло API SF, SG, SH, SJ или SL.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn подходит для туристических, гоночных и кроссовых применений при любых условиях.

Воздушные захваты и пенообразование предотвращаются даже в самых тяжелых условиях.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn имеет низкую летучесть, что сводит к минимуму загустение и расход масла. Благодаря своей продуманной композиции это масло обеспечивает отличную защиту для шестерен и мокрых сцеплений.

Несмотря на экстремальные нагрузки на шестерни, загуститель практически не разрушается, так что даже при высоких температурах вязкость остается достаточно высокой, чтобы гарантировать прочную смазочную пленку.

При низких температурах Eurol Sportbike Fullsyn 5W-40 и 5W-50 обеспечивают быстрое образование смазочной пленки, так что двигатель получает достаточную защиту даже при холодном запуске.

| характеристики                    | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                              | коричневый         |               |
| Плотность при 20°C                | 0.85 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | 88.4 cSt           | ASTM D 445    |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 14.6 cSt           | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                   | 172                | ASTM D 2270   |
| Вязкость, динамическая (CCS)      | 6,200 cP           | ASTM D 5293   |
| точка возгорания                  | 201 °C             | ASTM D 92     |
| Сульфатная зола                   | 0.7 wt%            | ASTM D 874    |
| Температура застывания            | -45 °C             | ASTM D 97     |