

# Eurol Nautic L. 25W-40 FCW

4-тактное масло для судовых двигателей

Номер статьи E100138 Версия 2.0 14/04/2025

## Информация о продукте

Eurol Nautic Line 25W-40 FCW - это моторное масло, которое обеспечивает оптимальную смазку и защиту 4-тактных внутренних и подвесных судовых двигателей, требующих спецификации FC-W.

Eurol Nautic Line 25W-40 FCW соответствует требованиям NMMA FCW, таким как защита от ржавчины и коррозии при контакте с (соленой) водой, ограниченное снижение вязкости после длительного использования и отличная защита от износа и осадкообразования, особенно в случае разбавления топлива\*.

\*Разбавление топлива может происходить в двигателях, когда двигатель длительное время работает на холостом ходу и несгоревшее топливо попадает в картер. Eurol Nautic Line 25W-40 FCW содержит специальные присадки, которые минимизируют износ как на низких, так и на высоких скоростях.

Благодаря специальным присадкам Eurol Nautic Line 25W-40 FCW сохраняет высокий уровень производительности, даже после истечения периода замены масла. Однако всегда лучше обеспечить своевременную замену масла.

## Уровень производительности

- API SL
- JASO MA
- NMMA FC-W

Характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	133.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	114	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	4,713 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	244 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-27 °C	ASTM D 97