

POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Globence SA 15W-40

Многофункциональное высокоэффективное масло для дизельных и бензиновых двигателей для смешанных автопарков.

Номер статьи E100157 Версия 1.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 - это универсальный продукт высшего класса Mid-SAPS, разработанный в соответствии с последними требованиями к расходу масла и выбросам выхлопных газов для большинства современных тяжелых моторных масел для внедорожных применений. Он подходит для использования в основных американских, европейских OEM, индийских и японских дизельных двигателях с рециркуляцией выхлопных газов/EGR, селективным каталитическим восстановлением/SCR, дизельным сажевым фильтром/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 особенно подходит для сильно нагруженных дизельных двигателей, но также может применяться в бензиновых и газовых двигателях, для которых предписано моторное масло, соответствующее API SN/SM с классом вязкости 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 обеспечивает отличную чистоту поршней и двигателя, окислительную стабильность, контроль полировки цилиндров и защиту от износа гильз цилиндров. Износ сведен к минимуму, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации, что гарантирует качество Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 на протяжении всего интервала замены, независимо от типа двигателя (Euro 1, 2, 3, 4, 5 и 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 обеспечивает обратную совместимость с технологиями двигателей, соответствуя как спецификациям Full SAPS (ACEA E7 для эксплуатационных характеристик), так и Lower SAPS (менее 1,0 % сульфатированной золы, характеристики ACEA E9).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 превосходит по характеристикам масла, соответствующие API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus и API CJ-4, и может эффективно смазывать двигатели, требующие этих категорий API.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 логистически оптимизирован для клиентов с смешанными автопарками.

Уровень производительности

- API CK-4

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	229 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.0 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.