

## Eurol Evolence 0W-16

**В полностью синтетическое моторное масло API SP Resource Conserving**

Номер статьи E100164 Версия 4.0 14/04/2025

### Информация о продукте

Eurol Evolence 0W-16 - это полностью синтетическое моторное масло, специально подходящее для американских и азиатских бензиновых двигателей в легковых автомобилях, фургонах и гибридных транспортных средствах. Это моторное масло может использоваться в автомобилях, оснащенных катализаторами, турбодвигателями и системами прямого впрыска, где предписаны API SP (-RC) или ILSAC GF-6a. Eurol Evolence 0W-16 совместимо с бензиновыми топливами, содержащими до 85% этанола (E85), а также с LPG и CNG.

Eurol Evolence 0W-16 обеспечивает оптимальную смазку и очистку, особенно азиатских и американских бензиновых двигателей различных автопроизводителей, таких как Ford, Chrysler, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi и Honda.

Это масло предлагает отличную защиту для гибридных транспортных средств и двигателей, работающих в условиях start-stop. Благодаря исключительно низкой вязкости это моторное масло может использоваться круглый год, даже при очень низких температурах зимой. Eurol Evolence 0W-16 разработано для улучшения расхода топлива, защиты турбонагнетателя и совместимости системы контроля выбросов. Это моторное масло обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии, шлама и отложений, чтобы гарантировать максимальный срок службы двигателя.

Eurol Evolence 0W-16 минимизирует риск LSPI (Low Speed Pre Ignition) в современных двигателях с GDI и TGDI и обеспечивает отличную защиту цепи привода ГРМ от отложений и износа.

Eurol Evolence 0W-16 не совместимо с предыдущими спецификациями API и ILSAC.

| характеристики                    | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Цвет                              | янтарный           |               |
| Плотность при 20°C                | 0.84 kg/l          | ASTM D 4052   |
| Вязкость кинематическая при 40°C  | 37.6 cSt           | ASTM D 445    |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 7.2 cSt            | ASTM D 445    |
| Индекс вязкости                   | 159                | ASTM D 2270   |
| Вязкость, динамическая (CCS)      | 5,527 cP           | ASTM D 5293   |
| Сульфатная зола                   | 0.8 wt%            | ASTM D 874    |
| Температура застывания            | -42 °C             | ASTM D 97     |