

Eurol Vitence 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, ACEA C3

Номер статьи E100191 Версия 4.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Vitence 5W-40 - это полностью синтетическое моторное масло для использования в бензиновых, LPG и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, оснащенных сажевыми фильтрами.

Eurol Vitence 5W-40 обеспечивает чрезвычайно быструю и стабильную масляную пленку при холодном запуске и сохраняет эту пленку при высоких температурах. Кроме того, оно сводит трение к минимуму.

Eurol Vitence 5W-40 имеет низкое содержание сульфатной золы и низкие уровни фосфора и серы (так называемая технология "mid-SAPS").

Дополнительные тесты показали, что продукт соответствует спецификации MB 229.31; таким образом, это масло не только универсально применимо для ACEA C3 и API SP, но и для Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM и Renault.

Eurol Vitence 5W-40 соответствует требованиям независимых мастерских и конечных пользователей, которые ищут экономичное и топливосберегающее моторное масло для транспортных средств, которые больше не находятся на гарантии.

Кроме того, Eurol Vitence 5W-40 подходит для использования в двигателях, которые все еще находятся на гарантии, когда транспортное средство требует масло стандарта ACEA, в соответствии с рекомендациями в руководстве пользователя OEM.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу в нашем продуктовом консультанте на www.eurol.com.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- PSA B71 2296
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	85.2 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	14.2 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	173	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,831 cP	ASTM D 5293
Сульфатная зола	0.8 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.