

Eurol TurboCat 5W-30

Универсальное полусинтетическое моторное масло

Номер статьи Е100194 Версия 3.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol TurboCat 5W-30 - это полусинтетическое моторное масло, подходящее как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Благодаря высокому индексу вязкости это масло обеспечивает превосходную способность холодного запуска и сохраняет прочную смазывающую пленку даже при повышенных температурах.

Тщательно подобранный пакет присадок в Eurol TurboCat 5W-30 гарантирует плавную работу двигателя. Это масло не только помогает снизить расход топлива, но и играет ключевую роль в снижении уровня выбросов. Уникальная формула обеспечивает минимальное испарение, особенно в условиях интенсивного использования.

Кроме того, Eurol TurboCat 5W-30 обеспечивает оптимальную защиту от износа и обладает антикоррозийными и антипенными свойствами. Оно также демонстрирует высокую стойкость к окислению. В сочетании с его моющими и диспергирующими свойствами, это моторное масло необходимо для обеспечения чистоты и надежной работы двигателя.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу у нашего консультанта по продуктам на сайте www.eurol.com.

Рекомендовано к использованию

- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	72.3 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	164	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5,880 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	200 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97