

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло mid SAPS для легковых автомобилей

Номер статьи E100195 Версия 5.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Vitence LL III 5W-30 - это полностью синтетическое моторное масло mid SAPS с увеличенным сроком службы. Оно разработано для бензиновых и дизельных двигателей как легковых автомобилей, так и легких коммерческих транспортных средств, соответствующих спецификации VW 504.00/507.00.

Одной из выдающихся характеристик является быстрое и стабильное образование масляной пленки во время холодного запуска, благодаря чему этот защитный слой остается неповрежденным даже при повышенных температурах. Это свойство обеспечивает не только оптимальную защиту двигателя, но и значительно снижает трение.

Eurol Vitence LL III 5W-30 имеет низкое содержание сульфатной золы, а низкие уровни фосфора и серы определяют масло как технологию "mid SAPS".

Eurol Vitence LL III 5W-30 доказал свою совместимость со спецификацией MB 229.51. Это делает его универсальным выбором не только для применения ACEA C3 и API SN, но и для ряда транспортных средств, включая Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM и Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 соответствует требованиям независимых мастерских и конечных пользователей, которые ищут экономичное и топливосберегающее моторное масло для транспортных средств, не находящихся на гарантии.

Кроме того, Eurol Vitence LL III 5W-30 подходит для использования в двигателях, находящихся на гарантии, когда транспортное средство требует масло стандарта ACEA, в соответствии с рекомендациями в руководстве пользователя OEM.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу в нашем продуктовом консультанте на сайте www.eurol.com.

Рекомендовано к использованию

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло mid SAPS для легковых автомобилей

Номер статьи E100195 Версия 5.0 14/04/2025

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	181	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	227 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	0.7 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.