



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Super Fleet 5W-30

Топливосберегающее и низковязкое моторное масло для дизельных двигателей Heavy Duty

Номер статьи E100196 Версия 5.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Super Fleet 5W-30 - это премиальное моторное масло для смешанных автопарков, подходящее как для атмосферных, так и для турбированных дизельных и бензиновых двигателей. Эти двигатели могут, даже в самых требовательных условиях и в различных климатах, полагаться на API CK-4 характеристики этого масла.

Eurol Super Fleet 5W-30 разработано для соответствия строгим требованиям основных европейских и североамериканских OEM-спецификаций, особенно в отношении новых технологий двигателей.

Одной из выдающихся особенностей является непревзойденная защита от износа, накопления отложений, образования шлама и коррозии. По защите от окисления оно превосходит своих предшественников, с улучшением более чем на 60% по сравнению с API CJ-4 технологией.

Что касается совместимости, Eurol Super Fleet 5W-30 может использоваться в двигателях, разработанных для API CJ-4, API CI-4+, CI-4 и многих других спецификаций.

Также в области контроля выбросов это масло выделяется. Оно обеспечивает совместимость с системами последующей обработки, такими как EGR (рециркуляция выхлопных газов), DPF (дизельный сажевый фильтр) или SCR (селективное каталитическое восстановление).

Для транспортных средств, работающих на дизельном топливе, Eurol Super Fleet 5W-30 является отличным выбором, особенно когда содержание серы составляет до 500 ppm. Кроме того, это моторное масло идеально подходит для бензиновых двигателей, требующих SAE 5W-30 с API SN характеристиками.

Для дальнейших рекомендаций обратитесь к руководству или найдите рекомендации по маслу в нашем продуктовом консультанте на сайте www.eurol.com.

Рекомендовано к использованию

- ACEA E11
- ACEA E7
- ACEA E9
- Allison TES439
- API CJ-4/SN
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3575
- MTU type 2.1
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.



POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Super Fleet 5W-30

Топливосберегающее и низковязкое моторное масло для дизельных двигателей Heavy Duty

Номер статьи E100196 Версия 5.0 14/04/2025

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	71.6 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	167	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	6,300 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	227 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	1.0 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.