

POWERING
PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Marilla TP 40 TBN 15

Масло для цилиндровых поршней морских двигателей

Номер статьи E100210 Версия 1.0 08/07/2026

Информация о продукте

Eurol Marilla TP - это масло для двигателей с тронковыми поршнями для среднеоборотных дизельных двигателей, работающих на дистиллятных и MDO топливах.

Линейка Eurol Marilla TP способна нейтрализовать кислоты (для предотвращения коррозионного износа), предотвращать образование отложений, удерживая загрязнения во взвешенном состоянии, отделять воду и обеспечивать достаточную несущую способность для защиты деталей двигателя при высокой нагрузке.

Eurol Marilla TP обеспечивает отличный контроль расхода масла, где проблема заключается в лакировании гильз, и предотвращает образование отложений.

Eurol Marilla TP рекомендуется для двигателей, работающих на дистиллятных топливах с содержанием серы до 1%.

Eurol Marilla TP обладает отличной термической и окислительной стабильностью, что приводит к увеличению срока службы масла и обеспечивает защиту от коррозии соленой водой.

Линейка Eurol Marilla TP имеет хорошее удержание TBN на протяжении длительных интервалов замены и соответствует требованиям производительности API CF.

Eurol B.V. рекомендует пользователю регулярно контролировать TBN (примерно каждые 1000 часов), чтобы убедиться, что TBN не снизится до уровня, составляющего половину от первоначального значения. Истощение TBN зависит от нескольких факторов, таких как температура масла в картере (массовая) и содержание серы в топливе. Лаборатория Eurol R&D может дать рекомендации по методам испытаний и любым необходимым дальнейшим действиям.

Уровень производительности

- API CF

Физические свойства

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость, кинематическая при 40 °C	137.8 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100 °C	14.4 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	102	ASTM D 2270
Температура вспышки	230 °C	ASTM D 92
Сульфатная зола	2.0 wt%	ASTM D 874
Температура застывания	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.