

Eurol Supreme Classic 20W-50

ZDDP обогащенное премиальное минеральное моторное масло для классических двигателей Номер статьи E100257 Версия 7.1 16/04/2025

Информация о продукте

Eurol Supreme Classic 20W-50 - это минеральное моторное масло для старых и восстановленных двигателей с 1950 по 1994 год. Это масло обеспечивает улучшенную защиту от износа, особенно для подшипников скольжения, используемых в старых двигателях.

Высокая концентрация традиционных противоизносных присадок, дополненная дополнительным фосфорцинковым соединением (ZDDP), обеспечивает идеальную защиту, необходимую для плоских толкателей клапанов.

Отличная стабильность к окислению и эффективное очищающее действие предотвращают образование шлама при высоких температурах и других отложений.

Это масло совместимо со всеми материалами уплотнений и подходит для двигателей с турбонаддувом и без него.

Eurol Supreme Classic 20W-50 обеспечивает легкий запуск и может использоваться круглый год при температурах выше -15°C. Eurol Supreme Classic 20W-50 также может применяться во всех американских, европейских и азиатских двигателях, где предписаны ACEA A3/B4 или API SL/SJ (или старше) в SAE 20W-50.

Рекомендовано к использованию

- ACEA A3/B4
- API SJ/SL
- MB 229.1

| характеристики | Значение/Результат | Стандарт ASTM |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| Фосфор | 0.12 wt% | |
| Цвет | коричневый | |
| Цинк | 0.14 wt% | |
| Плотность при 20°C | 0.87 kg/l | ASTM D 4052 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | 167.2 cSt | ASTM D 445 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | 19.2 cSt | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 131 | ASTM D 2270 |
| Вязкость, динамическая (CCS) | 5,871 cP | ASTM D 5293 |
| точка возгорания | 220 °C | ASTM D 92 |
| Сульфатная зола | 1.5 wt% | ASTM D 874 |
| Температура застывания | -30 °C | ASTM D 97 |