

Eurol Powershift 50 TO-4

Минеральное масло "Off-Highway" для гидравлических и трансмиссионных систем

Номер статьи E101367 Версия 1.0 04/08/2025

Информация о продукте

Eurol Powershift 50 TO-4 - это высококачественное трансмиссионное масло, разработанное для современных требовательных "внедорожных" применений, а также для грузовиков, где предписаны Caterpillar TO-4 или Allison C-4.

Eurol Powershift 50 TO-4 состоит из растворителем очищенных минеральных базовых масел и специально разработанного для этого применения пакета присадок, что обеспечивает отличные фрикционные свойства, защиту от износа и стабильность к окислению.

Это масло применяется в трансмиссиях с переключением под нагрузкой, механических и автоматических коробках передач, конечных приводах, гидравлических системах и мокрых тормозах.

Применения: автобусы и грузовики с механическими, трансмиссиями с переключением под нагрузкой и автоматическими трансмиссиями Allison. Внедорожные применения: земляные работы, сельскохозяйственные применения и горнодобывающая промышленность.

Рекомендуется для конечных приводов, для которых предписаны Caterpillar TO-2 и TO-4.

Уровень производительности

- Allison C-4
- Caterpillar TO-4

Физические свойства

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20 °C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость, кинематическая при 40 °C	201.0 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100 °C	17.8 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	96.0	ASTM D 2270
Температура вспышки	238 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-21 °C	ASTM D 97