

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Универсальное минеральное тракторное масло для двигателя и трансмиссии

Номер статьи E105084 Версия 3.0 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Altrack 15W-40 STOU - это универсальное многофункциональное тракторное масло (Super Tractor Oil Universal), разработанное для использования как в двигателе, так и в трансмиссии и гидравлической системе. Оно обеспечивает идеальный холодный старт, снижает трение и поддерживает двигатель в чистоте.

Eurol Altrack 15W-40 STOU подходит для тракторов с масляными дисковыми тормозами, так называемыми 'мокрыми тормозами', и может использоваться круглый год. Это предотвращает ошибки и экономит место для хранения.

Eurol Altrack 15W-40 STOU обеспечивает оптимальный интервал замены, что делает его экономичным в использовании и обслуживании. Оно не вызывает проблем при замене гидравлических инструментов.

Eurol Altrack 15W-40 STOU обеспечивает отличную защиту от окисления, коррозии и износа, даже при экстремально высоких нагрузках, таких как в трансмиссиях. Детергирующие и диспергирующие добавки поддерживают масло и систему свободными от избыточных и нежелательных загрязнений.

Уровень производительности Рекомендовано к использованию

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D
- MIL-L-2105



POWERING PERFORMANCE

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Eurol Altrack 15W-40 STOU

Универсальное минеральное тракторное масло для двигателя и трансмиссии

Номер статьи E105084 Версия 3.0 14/04/2025

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	104.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	14.7 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	151	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	3,919 cP	ASTM D 5293
точка возгорания	0 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.