

Eurol Hykrol JD 68

УТТО для трансмиссий, сцеплений, конечных передач и мокрых тормозов

Номер статьи E105820 Версия 5.1 14/04/2025

Информация о продукте

Eurol Hykrol JD 68 специально разработан для трансмиссий комбинированных землеройных и сельскохозяйственных машин, гидромуфт, усилителей рулевого управления и преобразователей крутящего момента.

Eurol Hykrol JD 68 обладает очень благоприятной характеристикой трения, благодаря чему он идеально подходит для систем "wet brake" (мокрые тормоза) в течение всего года. Он предотвращает так называемый 'stick slip'.

Eurol Hykrol JD 68 имеет высокий индекс вязкости, прочную масляную пленку, хорошие EP- и противоизносные свойства. Он обеспечивает хорошую стойкость к коррозии, окислению и пенообразованию и имеет длительный срок службы.

Одобрённый

Уровень производительности

Рекомендовано к использованию

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ZF registration no.001971• ZF TE-ML 03E• ZF TE-ML 05F• ZF TE-ML 17E• ZF TE-ML 21F | <ul style="list-style-type: none">• Allison C-4• API GL-4• Case MS 1206, MS 1207, MS 1210• Caterpillar TO-2• CNH MAT 3525• FNHA-2-C-201.00• Ford WSS-M2C134-D• John Deere JDM J20A, J20C• MF M1135• MF M1141• MF M1143• MF M1145• Volvo WB 101• ZF TE-ML 06K | <ul style="list-style-type: none">• AGCO POWERFLUID 821XL• AGCO Q-1826 (Whitefarm)• ARGO-IE-390• CNH MAT 3540• HCE-102/102W• JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200• Komatsu KES 07.866• Kubota UDT Fluid• NH 410B/-434B/-540B• SDFG OT 1891• Valtra Transmission G2-08/-B10• Valtra Transmission XT60+ |
|---|---|---|

характеристики	Значение/Результат	Стандарт ASTM
Цвет	коричневый	
Плотность при 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Вязкость кинематическая при 40°C	60.8 cSt	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100°C	10.1 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	153	ASTM D 2270
точка возгорания	210 °C	ASTM D 92
Температура застывания	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Нидерланды, тел. +31 88 250 22 00, info@eurol.com, eurol.com

В этом документе мы хотели бы проинформировать вас о свойствах продукции и возможных вариантах ее применения. Информация в настоящем документе может быть изменена в любое время без предварительного уведомления в связи с постоянными исследованиями и разработками продукта. Данные анализа на этом листе содержат типичные значения. Незначительные отклонения, которые могут возникнуть в ходе обычного процесса производства продукции, не влияют на качество продукции. Несмотря на то, что данный информационный лист был составлен с большой тщательностью, Eurol не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неполноты и/или неточностей в тексте. Мы советуем вам всегда следовать инструкциям производителя. Представленные здесь переводы были созданы с использованием ChatGPT, языковой модели искусственного интеллекта, разработанной OpenAI. Хотя мы стремимся предоставлять точные и полезные переводы, мы не можем гарантировать, что все переводы не содержат ошибок или всегда отражают правильный контекст и нюансы.